





BASE SCHUKO 90-212	SCHUKO SOCKET 90-212	PRISE SCHUKO 90-212
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	TECHNICAL SPECIFICATIONS	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
<p>Tensión asignada: 250 V- Corriente asignada: 16 A. Modo de instalación: Empotrado. Grado de protección: IP20. Construido según norma UNE 20.315-1-1:2017 y UNE 20.315-1-2:2017. Montaje en caja de empotrar universal según norma UNE-EN 60670:2006. Montaje de fijación placa: Fijado por tornillo.</p>	<p>Rated voltage: 250 V- Rated current: 16 A. Method of mounting: Flush-type. Degree of protection: IP20. Manufactured according IEC 60.884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013. Assembly in back box according to IEC 60670-1:2006. Plate fixing assembly: Screw fixed.</p>	<p>Tension assignée: 250 V- Courant nominal: 16 A. Méthode de montage: Encastré. Indice de protection: IP20. Fabriqué suivant la norme IEC 60.884-1:2002+ AMD1:2006+AMD2:2013. Installer dans une boîte d'encastrement suivant la norme IEC 60670-1:2006. Fixation de la plaque: Fixé par vis.</p>
CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL	MATERIAL CHARACTERISTICS	CARACTÉRISTIQUES DU MATÉRIAU
<p>Material parte principal: Poliamida 66 GF25 libre de halógenos. Material placa: Aluminio, latón , acero inoxidable AISI304 y Corian®. Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 a 40°C. Temperatura ambiente de almacenamiento: -10 a 50°C. Tipo de embornamiento: Borne con tornillo. Sección de cable admitido: 1,5 a 2X2,5 mm² rígido y flexible.</p>	<p>Main body material: Polyamide 66 GF25 halogen free. Plate material: Aluminium, brass, AISI 304 stainless steel and Corian®. Ambient operating temperature: -5 a 40°C. Ambient storage temperature: -10 a 50°C. Type of terminal: Screw-type. Cross-section cable admitted: 1,5 to 2X2,5 mm² rigid and flexible.</p>	<p>Matériau de la partie principale: Polyamide 66 GF25 sans halogènes. Matériau de la plaque: Aluminium, laiton, acier inoxydable AISI304 et Corian®. Température de fonctionnement: -5 à 40°C. Température de stockage: -10 a 50°C. Type de borne: Bornes à vis. Section de câble admise: 1,5 a 2X2,5 mm² rigide ou flexible.</p>
DIRECTIVAS DE SEGURIDAD	SECURITY DIRECTIVES	DIRECTIVES DE SÉCURITÉ
<p>Directiva 2012/19/UE de 4 de julio de 2012 (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)). Directiva 2011/65/UE de 8 de junio de 2011 (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)).</p>	<p>Directive 2012/19/UE of 4 July 2012 (Waste on Electrical and Electronic Equipment (WEEE)). Directive 2011/65/UE of 8 June 2011 (Restriction of Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (RoHS)).</p>	<p>Directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 (Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)). Directive 2011/65/UE 8 juin de 2011 (Limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS)).</p>
CERTIFICADOS DE PRODUCTO	PRODUCT CERTIFICATIONS	CERTIFICATIONS DU PRODUIT
<p>Certificado CE.</p>	<p>CE certificate.</p>	<p>Certificat CE.</p>
DIMENSIONES DE PRODUCTO	PRODUCT DIMENSIONS	DIMENSIONS DU PRODUIT
<p>Medidas en mm.</p>	<p>Measures in mm.</p>	<p>Mesures en mm.</p>



**DIMENSIONES
DE PLACA**

**PLATE
DIMENSIONS**

**DIMENSIONS
DE LA PLAQUE**






SISTEMA
DE INSTALACIÓN

INSTALLATION
SYSTEM

SYSTÈME
D'INSTALLATION



CAJAS

BOX TYPES

BOÎTES



Universal
Universal
Univesel
60x60x40mm



Británico
British
Britannique
75x75x35mm

ESQUEMA DE CONEXIÓN

CONNECTION SCHEME

SCHÉMA DE CONNEXION

